



PUBLIC ADDRESS SYSTEM



8-800-700-1836 Новосибирск

8-800-700-6808 Москва

www.ltm-music.ru

SVS Audiotechnik – собственный бренд компании LTM, под которым производится трансляционное оборудование для сегмента HoReCa, офисных помещений, торговых залов. Системы оповещения, настенные и потолочные громкоговорители, микшеры-усилители, усилители мощности трансляционные, звуковые колонны.

Микшеры-усилители и усилители трансляционные



	STA-60	STA-80	STA-120	STA-180	STA-250	STA-350	STA-450	STA-650	STP-1000	
Описание модели	Микшер-усилитель для систем Public Address со встроенным MP3 плеером, FM тюнером и Bluetooth модулем								Микшер-усилитель трансляционный	
Мощность, Вт	60	80	120	180	250	350	450	650	1000	
Частотный диапазон, Гц	40 - 18 000 (+/-3дБ)									
Вход	MIC (Jack 6.3mm), AUX (2RCA)	2 x MIC (Jack 6.3mm), 2 x AUX (2RCA)		3 x MIC (Jack 6.3mm), 3 x AUX (2RCA)				2 x 6.3 Jack		
Выход	100В (2 зоны); 4-16 Ом; AUX (2RCA)		70/100В (6 зон); 8 Ом; AUX (2RCA)						120В / 240В	
Коэфф. гармонических искажений (THD)	<0.2% на 1 кГц		<0.1% на 1 кГц				<0.2% на 1 кГц			
Соотн-е сигнал/шум, дБ	MIC: >70дБ, AUX: >76дБ								AUX: >76дБ	
Размер (ШxВxГ), мм	315 x 120 x 270		515 x 135 x 350		480 x 88 x 270			552 x 230 x 535		
Дополнительно	Максимальный объем флэш накопителя 16 Гб								Защита от перегрева, перегрузки и кор. замыкания	

Радиоузлы трансляционные



	MA-120 PRO	MA-240 PRO	MA-360 PRO
Описание модели	Радиоузел трансляционный на 4 регулируемых зоны, встроенные MP3, USB, FM, SD Card, Bluetooth, работа по 100В/80м линиям, фантомное питание на MIC1/MIC2 (отключаемое), переключатель пожарной тревоги/оповещения (Chime)		
Мощность, Вт	120	240	360
Частотный диапазон, Гц	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000	MIC: 20 - 18 000; LINE: 100 - 19 000
Коэфф. гармон. искажений (THD)	< 1%		
Соотношение сигнал/шум, дБ	>85 (LINE); >80 (MIC)		>85 (LINE); >80 (MIC)
Вход	3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)		3 x XLR COMBO (MIC), 3 x XLR COMBO (LINE), 2 x 2RCA (LINE)
Выход	2RCA (LINE)		2RCA (LINE)
Размер (ШxВxГ), мм	484 x 340 x 89		484 x 390 x 89
Вес, кг	12	15	17

Потолочные акустические системы



	SC-105	SC-106	SC-106FL	SC-205	SC-206	SC-207	SC-306FL	BWS-603
Описание модели	Громкоговоритель потолочный		Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель потолочный			Громкоговоритель потолочный безрамочный	Громкоговоритель подвесной потолочный сферической формы
Мощность, Вт	3/6 Вт (70/100V); 10 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100V); 15 Вт (8 Ом)	5/10 Вт (70/100V); 15 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100V); 20 Вт (8 Ом)	15/30 Вт (70/100V); 30 Вт (8 Ом)	20/40 Вт (70/100V); 40 Вт (8 Ом)	10/20 Вт (70/100V); 20 Вт (8 Ом)	7,5 / 15 Вт (70/100V)
Динамики	5,25" (135 мм)	6" (158 мм) 0.5" (13 мм)	6" (158 мм) 0.5" (13 мм)	5,25" (135 мм); 0.5" (13 мм)	6,5" (165 мм) 0.5" (13 мм)	8" (203 мм) 0.5" (13 мм)	6.5" (165 мм) 0.5" (13 мм)	6.5" (165 мм)
Частотный диапазон, Гц	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 16 000	90 - 18 000	70 - 18 000	55 - 18 000	80 - 18 000	85 - 17 000
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	91	91	86	86	88	92	93
Размер (ШxВxГ), мм	183 x 58	186 x 70	186 x 70	203 x 90	233 x 95	276 x 105	230 x 88	Ø 210 x 430 (длина с креплением)
Устан. размеры, мм	153	166	166	172	202	246	200	-

Звуковые колонны уличные



	WC-20W	WC-30W	WC-40W	WC-50W
Мощность, Вт	20	30	40	50
Драйверы	2 x 5" (120 мм)	3 x 5" (120 мм)	4 x 5" (120 мм)	5 x 5" (120 мм)
Частотный диапазон, Гц	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000	200 - 10 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	90	90	90
Подключение	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом	70В/100В АС; 8 Ом
Материал корпуса	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий
Размер (ШxВxГ), мм	145 x 345 x 123	145 x 455 x 123	145 x 575 x 123	145 x 695 x 123
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Вес, кг	Нетто - 2,25 кг; брутто - 2,625 кг	Нетто - 3 кг; брутто - 3,75 кг	Нетто - 4,16 кг; брутто - 4,58 кг	Нетто - 4,89 кг; брутто - 5,88 кг

Настенные акустические системы INDOOR



WSM-20 Black



WSM-20 White

	WSM-20 Black	WSM-20 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	10 Вт (100V)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)	
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	85	
Цвет	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	139 x 210 x 120	



WS-20 Black/White



WS-30 Black/White



WS-40 Black/White

	WS-20 Black	WS-20 White	WS-30 Black	WS-30 White	WS-40 Black	WS-40 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором					
Мощность, Вт	10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.25 Вт (100V); 20 Вт (8 Ом)		20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 30 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)		Вуфер 5,25" (135 мм); Твитер 0.5" (13 мм) (майларовый купол)		Вуфер 6,5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)	
Частотный диапазон, Гц	90 - 18 000		75 - 18 000		65 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	84		86		88	
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	172 x 217 x 150		185 x 244 x 163		218 x 298 x 190	



WSP-40 Black/White



WSP-60 Black/White



WSP-80 Black/White

	WSP-40 Black	WSP-40 White	WSP-60 Black	WSP-60 White	WSP-80 Black	WSP-80 White
Описание модели	Громкоговоритель настенный 2-полосный со встроенным трансформатором					
Мощность, Вт	20 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт (100V); 40 Вт (8 Ом)		30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 3.75 Вт (100V); 60 Вт (8 Ом)		40 Вт / 20 Вт / 10 Вт / 5 Вт (100V); 80 Вт (8 Ом)	
Динамики	Вуфер 4" (103 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 5,25" (135 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)		Вуфер 6,5" (165 мм); Твитер 1" (25 мм) (шёлковый купол)	
Частотный диапазон, Гц	80 - 20 000		65 - 20 000		45 - 20 000	
Чувст-ть (SPL 1 Вт/1 м), дБ	88		90		90	
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Размер (ШхВхГ), мм	156 x 225 x 165		186 x 255 x 180		216 x 285 x 205	

	WSL-501	WSL-502
Описание модели	Громкоговоритель настенный со встроенным трансформатором	
Мощность, Вт	5 Вт / 10 Вт (100V)	10 Вт / 20 Вт (100V)
Динамики	5,25" (135 мм)	
Частотный диапазон, Гц	100 - 18 000	
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	90	
Цвет	Белый	
Размер (ШхВхГ), мм	115 x 265 x 175	265 x 205 x 105



WSL-501



WSL-502

Аттенюаторы в ассортименте - 5 Вт, 10 Вт, 40 Вт, 60 Вт

Мегафоны



MG-10



MG-15



MG-20



MG-25

	MG-10	MG-15	MG-20	MG-25
Описание модели	Мегафон с функцией записи 20 секунд			
Мощность, Вт	10	15	20	25
Рабочая дистанция, м	до 300 м	до 500 м	до 800 м	до 800 м
Питание	4 аккумуляторных батареек типа D	6 аккумуляторных батареек типа D	8 аккумуляторных батареек типа C	8 аккумуляторных батареек типа C
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Размер (ШхВхГ), мм	∅ 155 мм, длина 245 мм	∅ 200 мм, длина 335 мм	∅ 230 мм, длина 350 мм	∅ 230 мм, длина 350 мм
Вес, кг	0,8	1,5	1,8	2
Дополнительно	Встроенный микрофон, функция сирены	Встроенный микрофон, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3/USB/SD модуль, функция сирены	Съёмный микрофон, встроенный MP3/USB/SD модуль, функция сирены

Рупорные громкоговорители



HS-20



HS-30



HS-50

	HS-20	HS-30	HS-50
Описание модели	Громкоговоритель рупорный с трансформатором		
Мощность, Вт	20-10-5	30-15-7.5	50-25-12.5
Частотный диапазон, Гц	400 - 5 000	400 - 5 000	400 - 5 000
Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м), дБ	102	103	105
Класс защиты	IP66	IP66	IP66
Цвет	Серый	Серый	Серый
Размер (ШхВхГ), мм	∅ 245 × 288	∅ 280 × 333	∅ 280 × 333
Вес, кг	1	1,2	1,5

Трибуны

Мобильная трибуна LR-100

Мобильная трибуна со встроенным усилителем и динамиком мощностью 100Вт.

В комплекте: микрофон на гусиной шее и светодиодная подсветка.

В двух цветах - чёрном и белом.

Входы: AUX, MIC, выход предусилителя, выход для подключения АС.

Выходная мощность: 100 Вт. Потребляемая мощность: 150 Вт

Частотный диапазон: 80 - 16 000 Гц

Коэффициент гармонических искажений (Т.Н.Д.): < 0,5%

Источник питания: ~220В/50 Гц

MP3 (USB, SD)

2 MIC, AUX In (2RCA), AUX Rec Out (2RCA), XLR Pre-Out

Размеры (ШхВхГ): 580 x 1100 x 420 мм.

Вес: 29 кг



МОСКВА

142703, г. Видное,
ул. Строительная, 15
Тел.: 8-800-700-68-08

НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11
Тел.: 8-800-700-18-36