



Efnote EST-PRO 507

Электронная барабанная установка

EFNOTE EST-PRO 507 предлагает испытать реальный опыт игры на профессиональном электронном инструменте. Идеален для игры с вокалом, ежедневных тренировок, обучения, домашней студии и небольших концертов. Особенности – красивый звук, идеальная игра, элегантный внешний вид.

Комплект барабанов и тарелок:

Бас-барабан – модель EFD-K1612-WS

Размер: 16 x 12 "

Зона: Центральный датчик

Датчик: Мульти

Материал датчика: Двухслойная сетка с нашивкой-битером

Разъем: TRS

Особенности: подставка для бас-барабана, деревянный обод

1) Малый барабан – модель EFD-S1250-WS

Размер: 12 x 5 "

Зона: Центральный датчик / Обод / Боковой датчик

Датчик: Мульти

Материал датчика: двухслойная сетка

Разъем: 2xTRS

2) Том – модель EFD-T1070-WS

Размер: 10 x 7 "

Зона: Центральный датчик / Обод

Датчик: Мульти

Материал датчика: двухслойная сетка

Разъем: TRS

3) Напольный том – модель EFD-T1212-WS

Размер: 12 x 12 "

Зона: Центральный датчик / Обод

Датчик: Мульти

Материал датчика: двухслойная сетка

Разъем: TRS

4) Хай-хэт – модель EFD-H14

Размер: 14 "

Зона: середина / край / чашка

Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)

Разъем: 6-пиновый

5) Крэш – модель EFD-C16

Размер: 16 "

Зона: середина / край / чашка

Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)

Разъем: TRS

6) Райд – модель EFD-C18

Размер: 18 "

Зона: середина / край / чашка

Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)

Разъем: 2xTRS

Комплект стоек:

- 1) Стойка для малого барабана – модель EFD-SS5
Для 12" или 14" малых барабанов
Наклоняющее устройство для корзины с зубчатым приводом
Двойные опорные ножки
Диаметр трубки: ф19,1 мм (3/4")
Диапазон регулировки высоты: 500 - 650 мм
- 2) Стойка для тарелок (2 шт) – модель EFD-CS5
Стрела тарелки
Редукторный наклон
Держатель кабеля
Диаметр средней трубки: ф19,1 мм (3/4")
Длина стрелы: 400 мм
Диапазон регулировки высоты: 800 - 1500 мм
- 3) Подставка под напольный том – модель EFD-TM5
Регулировка угла
Накатной стержень из углеродистой стали
Диаметр L-стержня: ф10,0 мм (3/8")
Диаметр устанавливаемой трубы: ф19,1 мм (3/4") -- ф31,8 мм (5/4")

Комплект Expansion Pack 1:

- 1) Подвесной том - модель EFD-T1180-WS
Размер: 11 x 8"
Корпус: береза 6-слойная
Отделка: белый блеск
Зона: головка/обод
Сенсор: мульти
Головка: двухслойная сетка
Разъем: головка/обод (телефоны TRS)
Особенности: цветная резина для обруча
- 2) Крэш – модель EFD-C16
Размер: 16 "
Зона: середина / край / чашка
Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)
Разъем: TRS
- 4) Стойка для тарелок – модель EFD-CS5
Стрела тарелки
Редукторный наклон
Держатель кабеля
Диаметр средней трубки: ф19,1 мм (3/4")
Длина стрелы: 400 мм
Диапазон регулировки высоты: 800 - 1500 мм

- 5) Подставка под напольный том – модель EFD-TM5
Регулировка угла
Накатной стержень из углеродистой стали
Диаметр L-стержня: ф10,0 мм (3/8")
Диаметр устанавливаемой трубы: ф19,1 мм (3/4") -- ф31,8 мм (5/4")

Комплект Expansion Pack 2:

- 1) Подвесной том - модель EFD-T0865-WS
Размер: 8 x 6.5"
Корпус: береза 6-слойная
Отделка: белый блеск
Зона: головка/обод
Сенсор: мульти
Головка: двухслойная сетка
Разъем: головка/обод (телефоны TRS)
Особенности: цветная резина для обруча
- 2) Эффект-тарелка - модель EFD-C17FX
Размер: 17" / 43 см
Цвет: темно-серый
Использование: Crash cymbal / Effect cymbal
Зона: Bow / Edge
Сенсор: Multi (360° плоское считывание + заглушка)
Разъем: Bow/Edge (TRS Phones)
Особенности: STAK™, имитация веса, ковкая текстурированная поверхность с мелкой гравировкой
- 3) Сплэш – модель EFD-C08
Размер: 8" / 20 см
Цвет: Теплый серый
Использование: тарелка Splash
Зона: Bow / Edge
Датчик: Multi (360° плоское измерение + заглушение)
Разъем: Bow/Edge (TRS Phones)
Особенности: Имитация веса, Тонкая гравированная поверхность
- 4) Подставка под напольный том – модель EFD-TM5
Регулировка угла
Накатной стержень из углеродистой стали
Диаметр L-стержня: ф10,0 мм (3/8")
Диаметр устанавливаемой трубы: ф19,1 мм (3/4") -- ф31,8 мм (5/4")
- 5) Стойка для тарелок – модель EFD-CS5
Стрела тарелки
Редукторный наклон
Держатель кабеля

Диаметр средней трубки: ф19,1 мм (3/4")
Длина стрелы: 400 мм
Диапазон регулировки высоты: 800 - 1500 мм

- 6) Крепление для сплэш – модель EFD-CSM5
1x Z-стержень короткий
1x Z-стержень длинный
Устанавливаемый диаметр трубы: ф19,1 мм (3/4") -- ф28,6 мм (9/8")

Комплект Expansion Pack 3:

- 1) Малый барабан – модель EFD-T1313-WS
Размер: 13 x 13 "
Зона: Центральный датчик / Обод / Боковой датчик
Датчик: Мульти
Материал датчика: двухслойная сетка
Разъем: 2xTRS
- 2) Крэш – модель EFD-C18-D
Размер: 18 "
Зона: середина / край / чашка
Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)
Разъем: TRS
Цвет: тёмно-серый
- 3) Крэш – модель EFD-C18CH
Размер: 18 "
Зона: середина / край / чашка
Датчик: Мульти (плоское зондирование на 360 ° + дроссель)
Разъем: TRS
Цвет: тёмно-серый
- 4) Стойка для тарелок – модель EFD-CS5
Стрела тарелки
Редукторный наклон
Держатель кабеля
Диаметр средней трубки: ф19,1 мм (3/4")
Длина стрелы: 400 мм
Диапазон регулировки высоты: 800 - 1500 мм

Звуковой модуль EFD-PRO

Пользовательский интерфейс

Полноцветный емкостный сенсорный дисплей

2х многофункциональная ручка (с кольцевым светодиодом)

1х ручка значений (с кольцевым светодиодом)

Интерфейс триггера

3 зоны (7х): малый барабан, крэш 1/2/3/4 (FX), райд, хай-хэт

2 зоны (7х): том 1/2/3/4/5, крэш 5 (сплэш), крэш 6 (Китай)

1 зона (1х): бас-барабан

Чип триггерного датчика ELISE™ 2.0

Аудио/MIDI-интерфейс

Выход шины: 12х XLR(M) (+4 дБн, сбалансированный, +23 дБн макс.), аттенюатор (-6 дБ, -12 дБ, -20 дБ, -30 дБ), GND Lift Sw (1-6, 7-12)

Линейный выход: 2х 1/4" TS Phone (-10 дБВ, несимметричный, +14 дБВ макс.)

Выход на наушники: 1х 1/4" стерео (320 + 320 мВт при 32 Ом), 1х 1/8" стерео (320 + 320 мВт при 32 Ом)

Вход монитора: 2х XLR(F) + 1/4" TRS Combo (+4 дБн, сбалансированный, +24 дБн макс.), GND Lift Sw

Линейный вход: 2х 1/4" TS Phone (-10 дБВ, несимметричный, +10 дБВ макс.)

0 дБн = 0,775 В ср. кв., 0 дБВ = 1,0 В ср. кв.

USB: USB 2.0 Hi-Speed типа B

Аудио: 12-канальный выход (48 кГц/24 бит) / 2-канальный вход (48 кГц/16 бит), Mac/Windows ASIO

MIDI: вход/выход

Bluetooth: аудиовход (A2DP)

Bluetooth MIDI вход/выход (Bluetooth Low Energy/GATT)

Частота передачи: 2402–2480 МГц, максимальная мощность передачи: 2,5 мВт EIRP

MIDI выход: 5-контактный DIN

Другие интерфейсы

Порт связи: D-SUB 9-контактный (используйте только прилагаемый соединительный кабель EFD-DSUB9-2)

USB (флэш-накопитель): тип A USB 2.0 (поддерживает только флэш-накопитель)

USB (для обслуживания): тип В (только для обслуживания)

Наборы ударных/инструменты

Предустановленные наборы ударных: 23 (редактируемые)

Пользовательские наборы ударных: 100

Инструменты: акустические барабаны/тарелки (стерео), перкуссия (стерео), элементы атаки

Технология звука Tru-Aco™

Параметры редактирования

Уровень, панорама, настройка, приглушение (для каждого пэда)

2-полосный эквалайзер (для каждого пэда)

Наложение тона (для каждой зоны)

Глобальное панорамирование (для всех наборов ударных в целом)

Изменяемый цвет названия набора и фоновое изображение набора (для каждого пользовательского набора ударных)

Щелчок

4x память настроек щелчка

Темп (BPM): 40,0-240,0 (шаг 0,1)

Часовой размер (тактовый размер): 1/4-13/4, 2/8-13/8

Сет-лист

15x сет-лист (20 слотов для каждого списка)

Кнопки в стиле массива на 20 слотов

Цвет метки слота и функция заметок слота

Настройки темпа и ритма для каждого слота

Каждый сет-лист можно сохранить на USB-флеш-накопитель

Рекордер

Треки: 15

Разрешение: 480 TPQN

Шины

16 аудиошин каналов (12x Bus + Bus Mix L/R + Main L/R)

Шина HPF и EQ (Шина 1-12), компрессор шины (Шина 1-6)

12x выходов шины (12x XLR Analog и 12ch USB Audio)

Микшер шины

Основной HPF и EQ (Основной L/R)

Другие характеристики

Расширение инструмента

Подсветка ног

Переключатели Ground Lift (для Bus Out и Monitor In)

Полностью металлический корпус

Ручки защиты

Размеры/вес

Панель управления: 128 (Ш) x 172 (Г) x 30 (В) мм / 700 г

Базовый блок: 206 (Ш) x 210 (Г) x 238 (В) мм / 3250 г

Без выступов

Источник питания/потребляемый ток

Адаптер переменного тока (FJ-SW1202000N-EFNOTE) DC 12 В / 1,5 А

Аксессуары

Комплект соединительных кабелей 2,0 м (EFD-DSUB9-2)

1x адаптер переменного тока (FJ-SW1202000N-EFNOTE)

10x триггерный кабель 3,0 м (EFD-TRS-LL3)

1x кабель Hi-Hat L 3,0 м (EFD-DIN6-LL3)

Набор для крепления модуля

Набор для подставки для смартфона

Настроечный ключ

Кабельные стяжки

Этикетки для кабелей

Краткое руководство