



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!



8-800-700-1836 Новосибирск

8-800-700-6808 Москва

www.ltm-music.ru

СЕРИЯ ALFA

Активные акустические системы с корпусом из берёзовой фанеры.
Натуральное звучание, надёжность и долговечность.



ALFA P-8A

ALFA P-10A

ALFA P-12A DSP

ALFA P-15A DSP

	ALFA P-8A	ALFA P-10A	ALFA P-12A DSP	ALFA P-15A DSP
Описание модели	Активная 2-полосная акустическая система		Активная 2-полосная акустическая система со встроенным DSP процессором и Bluetooth	
Мощность RMS, Вт	220	220	350	350
Класс усилителя	D	D	D	D
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118	120	122	124
Спикеры	8" НЧ + 1.35" ВЧ	10" НЧ + 1.35" ВЧ	12" НЧ + 1.35" ВЧ	15" НЧ + 1.75" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	65 - 20 000	60 - 20 000	45 - 20 000	40 - 20 000
Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град.	120°	120°	120°	120°
Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град.	90°	90°	90°	90°
Вход	XLR combo Jack 6.3 мм (Mic/Line переключаемый); 2 RCA (Line)		2 x XLR combo Jack 6.3 мм (Mic/Line переключаемый)	
Выход	XLR (Line)	XLR (Line)	XLR (Line)	XLR (Line)
Материал корпуса	Фанера			
Размер (ШxВxГ), мм	290 x 345 x 283	325 x 500 x 300	370 x 620 x 370	443 x 725 x 425
Вес, кг	11	13	21	27,5



ALFA P-215A



ALFA P-15A SUB



ALFA P-18A SUB



ALFA M-12A



ALFA M-15A

	ALFA P-215A	ALFA P-15A SUB	ALFA P-18A SUB	ALFA M-12A	ALFA M-15A
Описание модели	Активная 2-полосная АС	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активная 2-полосная АС, сценический монитор	Активная 2-полосная АС, сценический монитор
Мощность RMS, Вт	580	500	500	300 + 50	300 + 50
Класс усилителя	D	D	D	D	D
Звук. давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	127	125	126	97	98
Спикеры	2 x 15" НЧ + 1.75" ВЧ	15"	18"	12" НЧ + 1.35" ВЧ	15" НЧ + 1.75" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	30 - 20 000	35 - 280	30 - 280	65 - 20 000	55 - 20 000
Горизонт. раскрытие (-6 дБ), град.	120°	-	-	-	-
Верт. раскрытие (-6 дБ), град.	90°	-	-	-	-
Вход	XLR combo Jack 6.3мм (Mic); XLR combo Jack 6.3 мм (Line); 2 RCA (Line)	2 RCA (Line); 2 x XLR combo Jack 6.3 мм (Line)		RCA & Combo Jack (Line-in) Combo Jack (Mic)	2 RCA & Combo Jack 6.3мм (Line) Combo Jack (Mic)
Выход	XLR (Line)	2 x XLR (полный диапазон); 2 x XLR (high pass)		XLR (Line)	XLR (Line)
Материал корпуса	Фанера				
Размер (ШxВxГ), мм	443 x 1145 x 425	443 x 540 x 560	514 x 620 x 645	510 x 450 x 610	560 x 390 x 460
Вес, кг	41	29	40	15,8	22
Дополнительно	Регулировка уровня громкости и кроссовера				

СЕРИЯ NPS

Активные 2-полосные аккумуляторные акустические системы с USB / SD / Bluetooth / FM. Возьми качественный звук с собой!



	NPS-8A	NPS-10A	NPS-12A	NPS-15A
Мощность RMS, Вт	30	35	50	100
Класс усилителя	D	A/B	D	A/B
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	110	91	115	120
Спикеры		10" НЧ 1" ВЧ	12" НЧ 1" ВЧ	15" НЧ 1" ВЧ
Частот. диапазон, Гц	60 - 20 000	80 - 18 000	55 - 20 000	55 - 20 000
Вход	RCA, 3.5 мм	Линейный 2 RCA, 2 x микрофонных 6.3 mm jack USB / Bluetooth / FM / SD	Линейный 2 RCA, микрофонный 6.3 mm jack; USB / Bluetooth / FM / SD	
Выход	6,35 мм jack	Линейный 2 RCA	Линейный 2 RCA	Линейный 2 RCA
Размер (ШxВxГ), мм	245 x 285 x 330	300 x 490 x 285	390 x 590 x 320	445 x 700 x 385
Вес, кг	4.9	11,5	11,8	13,5
Дополнительно	Аккумулятор 12В, 9А			

СЕРИЯ BAF

Активные двухполосные акустические системы с MP3 плеером и Bluetooth. Оснащены надежным аналоговым усилителем. Могут быть установлены на пол, смонтированы на стойку (Ø35 мм), или использоваться в качестве напольных мониторов, благодаря входящим в комплект боковым подставкам. Системы оснащены дополнительным выходом на пассивную акустическую систему. В комплекте пульт ДУ.



BAF-8A

BAF-10A

BAF-12A

BAF-15A

	BAF-8A	BAF-10A	BAF-12A	BAF-15A
Описание модели	Акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером и Bluetooth			
Мощность RMS, Вт	80	100	220	300
Класс усилителя	A/B	A/B	A/B	A/B
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	93	94	97	98
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	118	120	120	125
Спикеры	НЧ: 1 x 8", 1.5" VC, ВЧ: 1 x 1" драйвер	НЧ: 1 x 10", 2" VC, ВЧ: 1 x 1" драйвер	НЧ: 1 x 12", 2.5" VC, ВЧ: 1 x 1.35" драйвер	НЧ: 1 x 15", 3" VC, ВЧ: 1 x 1.75" драйвер
Частотный диапазон, Гц	65 - 20 000	60 - 20 000	50 - 20 000	45 - 20 000
Вход	Line input: 2 RCA & 3.5 mm AUX; Mic input: 6.35mm jack; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & 3.5 mm AUX; Mic input: XLR/6.35mm jack Combo; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & XLR; Mic input: 6.35 mm jack & XLR; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	Line input: 2 RCA & XLR; Mic input: 6.35 mm jack & XLR; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)
Выход	Line output: 6.35mm jack	Line output: 2 RCA; Passive output: Speakon	Line output: XLR; Passive output: Speakon	Line output: XLR; Passive output: Speakon
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный
Вес, кг	7,55	10,8	16	21

СЕРИЯ PRA

Активные АС с MP3 и Bluetooth. Лучшее сочетание цены и качества.

	PRA-150	PRA-180
Описание модели	АС активная 2-полосная с MP3/USB и Bluetooth	АС активная 2-полосная с MP3/USB и Bluetooth; 5-полосный графический эквалайзер
Мощность RMS, Вт	150	180
Класс усилителя	A/B	A/B
Чувствит-ть, дБ	96	96
Звук. давление, дБ	120	120
Спикеры	15" НЧ, 1" ВЧ драйвер	15" НЧ, 1.35" ВЧ драйвер
Частот. диапазон, Гц	55 - 20 000	55 - 20 000
Вход	2 RCA (Line In); 6.35 mm jack & XLR (Mic In); USB / SD / Bluetooth / FM (MP3 плеер)	
Выход	2 RCA (Line Out); Passive output: Speakon	2 RCA (Line Out)
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Цвет корпуса	Черный	Черный
Вес, кг	13,5	13,1
Дополнительно	ЖК-дисплей; ИК пульт ДУ и силовой кабель в комплекте. Транспорт. колесики	



PRA-150



PRA-180

PRA-12 SET

Акустический комплект



PRA-12 SET

Комплект поставки	12" активная АС с USB/SD/BT/FM; 12" пассивная АС; 2 стойки; проводной микрофон; силовой кабель; кабель спикерный 6,3 мм Jack (5 м)
-------------------	--

САТЕЛЛИТ АКТИВНЫЙ

Описание модели	2-полосная активная акустическая система
Мощность RMS, Вт	150
Спикеры	12" НЧ, 2" VC, 1" драйвер
Частот. диапазон, Гц	60 - 20 000
Чувствительность, дБ	94
Звуковое давление, дБ	118
Вход	2 RCA/XLR (Line), 6.3 mm jack/XLR (Mic)
Выход	2 RCA (Line), выход на пассивную АС
Дополнительно	USB, SD, Bluetooth, FM

САТЕЛЛИТ ПАССИВНЫЙ

Описание модели	2-полосная пассивная акустическая система
Мощность RMS, Вт	150
Чувствительность, дБ	94
Звуковое давление, дБ	118
Спикеры	12" НЧ, 2" VC, 1" титановый драйвер
Частот. диапазон, Гц	60 - 20 000
Размер (ШxВxГ), мм	390 x 590 x 320
Вес, кг	22 (вес комплекта)

SPX-400PRO

	SPX-400PRO
Описание модели	Активная 2-полосная АС с Bluetooth, 15"
Мощность RMS, Вт	400
Класс усилителя	D
Частот. диапазон, Гц	40 - 20 000
Звук. давление, дБ	124
Разъемы	XLR combo jack Line-in, XLR combo jack Mic-in, XLR Line output
Материал/цвет	Пластик/черный
Дополнительно	Силовой кабель в комплекте. Возможна установка на пол или на стандартную спикерную стойку



SPX-15A



	SPX-15A
Описание модели	Активная 2-полосная АС с USB/SD/FM/Bluetooth, 5-полосн. эквалайзер
Мощность RMS, Вт	300+50
Класс усилителя	H (Bi-Amp)
Звуковое давление, дБ	124
Спикеры	15" НЧ, 3" VC, 1.75" ВЧ
Частотн. диапазон, Гц	45 - 20 000
Вход	RCA & XLR & 3.5 mm AUX (Line In); 6.35 mm Jack & XLR (Mic In)
Выход	XLR (Line Out)
Материал корпуса	Пластик
Размер (ШxВxГ), мм	485 x 760 x 450
Вес, кг	23,2
Дополнительно	IR пульт в комплекте

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ BETA-18

BETA-18SA+2xBETA10	
Комплект поставки	2 сателлита и 1 сабвуфер
САТЕЛЛИТ	
Описание модели	2-полосная пассивная акустическая система
Спикеры	10" НЧ, 1.35" ВЧ
Частотный диапазон, Гц	180 - 20 000
Чувствительность, дБ	96
Сопротивление, Ом	8
Материал корпуса	МДФ
САБВУФЕР	
Описание модели	Сабвуфер с усилителем класса D, встроенным DSP процессором, инд. контролем левого и правого сателлита, 6 DSP программами, фильтром НЧ
Мощность усилителя, Вт	450 Вт RMS (для сабвуфера) + 2x150 Вт RMS (для сателлитов)
Спикеры	18"
Частотный диапазон, Гц	40 - 250
Чувствительность, дБ	98
Сопротивление, Ом	8
Вход	2 x XLR/Jack combo
Выход	2 x XLR Out
Материал корпуса	МДФ
Дополнительно	Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева

Активный акустический комплект с корпусом из МДФ. 2 пассивных сателлита, 1 активный сабвуфер с DSP процессором.



АКТИВНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ БЕТА CL-10

Портативный акустический комплект XLine BETA CL-10 состоит из активного саба с 10" динамиком и пассивной ВЧ разборной акустической системы колонного типа с шестью 2" драйверами.

Сабвуфер выполнен из МДФ, сателлиты - из пластика.

Данный комплект отлично впишется в любой зал, где необходимо проводить небольшие мероприятия - детские сады, школы, кафе, конференц-залы, летние площадки и пр.

Основные преимущества комплекта БЕТА CL-10 - бюджетная цена в сочетании с достойным качеством звука, компактность и эргономичность, возможность легко и быстро собрать и разобрать комплект при необходимости.



САТЕЛЛИТ

Описание модели	пассивная ВЧ акустическая система колонного типа, разборная
Мощность RMS/пик, Вт	150
Спикеры	6 x 2"
Частотный диапазон, Гц	42 - 20 000
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	121 (звуковое давление комплекта)
Материал корпуса	пластик

САБВУФЕР

Описание модели	Активная НЧ акустическая система с USB/SD/Bluetooth
Мощность RMS/пик, Вт	300
Спикеры	10"
Частотный диапазон, Гц	42 - 20 000
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ	121 (звуковое давление комплекта)
Вход	2 RCA + 2 x XLR Combo jack + 3.5 mm AUX
Выход	XLR
Дисперсия, град.	120° x 30°
Материал корпуса	МДФ
Дополнительно	Регулировки: Line / Mp3 level, Line / MP3 switch, Mic level, Echo level, Sub level, Column level, Master

